




Super catalyzer se poate instala pe orice instalație de încălzire.



Cu supercatalyzer se economisește carburant și se înalță emisiile poluante până la 80%

## REDUCEREA CONSUMULUI DIN ARZĂTOARE

Cu instalarea Super Catalizatorului e posibilă reducerea consumului nominal al arzătorului până la 10% pentru obținerea combustiei maxime. Aceasta se explică prin faptul că, câmpul magnetic modifică tensiunile superficiale ale combustibilului mărind în consecință viteza de propagare a flăcării și stabilirea ei în câmpul combustiei, reducând considerabil consumul de combustibil. În același timp cu câmpul magnetic se regularizează și vâscozitatea permițând menținerea combustiei constante mai lungă. Se economisește astfel și costurile de manoperă și reglare a arzătorului.



### Exemplu instalat pe arzător

1. Cap de combustie
2. Zona de instalare (sub presiune)
3. Pompa

## MAJORAREA ENERGIEI PUTERII MOTOARELOR

Cu montarea la motoarele auto, camioane, motocicletele, autobuze, motoarele de nave, majorarea procesului de combustie reprezintă doar o parte din efectele pozitive ale Super Catalizatorului. Într-adevăr se câștigă și mulți cai putere în plus, și se adaugă efectul menținerii curate ale valvelor camerele de combustie și colectorii de descărcare. Se obține un randament majorat al motorului și o majorare a duratei componentelor sale. Dar mai presus de toate se reduc considerabil emisiile de substanțe toxice la țeava de eșapament (până la 80%). După testele experimentale cu super catalizatorul se obține o reducere a consumului de carburant de 10%. Este facilitată și pornirea motoarelor diesel chiar și la temperaturi joase și în același timp se elimină și rămășițele de ulei și depunerile de parafină în conductele de alimentare.



Instalarea super catalizatorului este ușoară iar avantajele sunt enorme. Economia de carburant permanentă, micșorarea gazelor poluante, menținerea motorului și a căilor de evacuare curate, sunt cele mai importante.

## NICI UN RISC - GARANȚIE MAXIMĂ

În prezent super catalizatorul Vosges este unicul aparat de pe piața mondială cu un **camp magnetic controlat de 10000 Gauss**. Montajul supercatalizatorului e simplu. Acesta va fi montat de tehnicianul vostru.. Pentru instalațiile de încălzire trebuie efectuate teste după instalare pentru verificarea imediată a avantajelor. Chiar și pentru motoare trebuie efectuate teste pentru gazele arse înainte și după instalare. Cuantificarea economiei de carburant ca și constanța efectelor de curățare se pot vedea după puțin timp. Pe baza efectelor științifice că un intens câmp magnetic exercită modificări asupra fluidelor, a fost realizat supercatalizatorul pentru combustibili. Se poate aplica la **arzătoarele de gaz sau motorină**, motoarele diesel și benzină, motocicletele și turbine. Odata instalat super catalizatorul rezolvă pentru totdeauna, fără a necesita manopera în plus sau costuri de întreținere, toate problemele legate de randamentul arderii și consumul excesiv de combustibil.

## BABY GAZOLIO

Adaptat pentru arzătoare de motorină până la 50.000 k/cal, motocicletele și carturi de 150 cc și mașini pe benzină, motorină, gaz metan și GPL până la 1000 cc care folosește teava de alimentare de oțel.

**Montaj pe arzătoare:** între pompă și capul de combustie al arzătorului.

**Montaj pe motoare cu benzină:** între pompă și carburator sau sistem de injecție.

**Montaj pe motoare cu motorină:** între pompă și filtru de motorină la motoarele prevăzute cu pompă, după filtru de motorină la cele prevăzute cu pompă de injecție.

**Montaj pe motoarele GPL:** între rezervor și vasul de expansiune, în apropierea vasului de expansiune

**Dimensiuni:** mm 42 x 100 filet 1/4 gaz. Nu are sens de montaj.



## BABY GAS

Adaptat pentru arzătoare cu gaz (în general pentru centrale murale de apartament) sau pentru arzătoare de gaz cu puterea inferioară de 30.000 k/cal (în general mici cuptoare).

**Montaj:** la intrarea gazului în centrală sau în intrarea arzătorului.

**Dimensiuni:** 32 x 81 filet 1/2 IE

Nu are sens de montaj.

## MOTO

Adaptat pentru motocicletele și carturi de 150 cc în sus și mașini pe benzină sau gaz până la 1000 cc ce folosesc furtun de alimentare din cauciuc.

**Montaj pe motoare cu benzină:** între pompă și carburator sau sistemul de injecție

**Montaj pe motoare cu motorină:** între pompă și filtru de motorină la modelele prevăzute cu pompă, după filtru de motorină la cele prevăzute cu pompă de injecție.



## CAR

Adaptat pentru automobile, furgioane, funcționând pe benzină și motorină cu capacitate peste 1000 cc care folosesc furtun de alimentare din cauciuc.

**Montaj pe motoare cu benzină:** între pompă și carburator sau sistem de injecție

**Montaj pe motoare cu motorină:** între pompă și filtru de motorină la modelele prevăzute cu pompă, după filtru de motorină la cele prevăzute cu pompă de injecție.

Nu are sens de montaj



Cu Super Catalyzer se economisește carburant și se înalță emisiile poluante până la 80%