

VOSGES di Moreno Beggio
Division accélérateurs ioniques
Via Roma, 133
36040 - TORRI DI QUARTESOLO -
VICENZA - ITALIE

tél. ++39-444-387119 r.a.
téléfax ++39-444-264228
mail : estero@vosges-italia.it
<http://www.vosges-italia.it>

LAVERIES INDUSTRIELLES



**NOUVELLE FONCTIONNALITÉ AVEC L'APPLICATION
DE L'ACCÉLÉRATEUR IONIQUE NEW ARA**

Il est bien connu que:

- les cristaux des carbonates et des sels présents dans l'eau se transforment en précipités et les précipités en incrustations calcaires qui provoquent des réductions toujours plus marquées du passage de l'eau;
- il augmente par conséquent la pression de l'eau dans les conduites avec considérable risque de dommages;
- les filtres s'engorgent;
- il y a la nécessité d'intervenir avec des traitements chimiques qui, même en rétablissant la fonctionnalité des appareils et des tubes, les attaquent, en provoquant des dommages de pollution à l'ambient.

Avec l'installation de l'appareil NEW ARA on obtient :

- ✓ élimination de l'emploi de la chimie pour l'adoucissement de l'eau;
- ✓ élimination de toutes les incrustations préexistantes dans les tubes et dans les installations, en empêchant leur réformation;
- ✓ plus grande durabilité des équipements et des installations avec considérable réduction des entretiens avec des conséquentes incalculables économies;
- ✓ élimination des agents chimiques désincrustants et antibactériens, mais aussi agressifs et polluants;
- ✓ la réduction jusqu'à au 50% des savons et dérivés avec conséquente sauvegarde de l'ambient.

Installation

- Le New Ara doit être installé après le compteur de la ligne générale, entre un filtre de 60 ou 50 micron et une soupape de non retour.
- La réduction des savons devra être immédiate après l'installation du New Ara, dans le but d'éviter l'excès des mêmes dans les lavages et pour ça on pourra suivre la suivante procédure:
 1. moins 50% du chargement des savons et dérivés;
 2. contrôle de la lessive après le lavage;
 3. à résultat pareil à la production précédente rester avec ce chargement des savons, autrement procéder à une modification de la réduction au 45% ou 40%;
 4. contrôler l'effet lavage avec le repassage rapide de la lessive "mouillée".
- Après la première série de lavages, au moins pour 10 jours, les machines à laver et les tunnels de lavage doivent être soumis à contrôle pour ôter les éventuels déchets de savons et calcaire précédents que l'action magnétique du New Ara aura détaché.