vosges srl

Division catalyseurs magnétiques

Via Roma 133 36040 - TORRI DI QUARTESOLO -VICENZA - ITALIE tél. +39 0444-387119 r.a.

cel. +39 327 824 8418

mail: estero@vosges-italia.it http://www.vosges-italia.it

OPÉRATIONS À EXÉCUTER POUR LE CORRECT MONTAGE DU SUPER CATALYZER SUR DES INSTALLATION À GASOIL - HUILE DENSE - BTZ



INSTRUCTIONS POUR LE CONDUCTEUR DE BRÛLEURS

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ AVEC L'APPLICATION DU CATALYSEUR MAGNÉTIQUE SUPER CATALYZER

- 1. Analyse des fumées de la chaudière avant l'installation du **Super Catalyzer** Vosges.
- 2. Installation du **Super Catalyzer** Vosges sur la tête du brûleur entre la pompe et les buses.
- 3. Contrôle des paramètres O₂ de la combustion sur le brûleur ou de la courbe de l'O₂ du brûleur modulant.
- 4. Réduction de l'O₂ jusqu'au minimum possible.
- 5. Réduction du ou des gicleurs du brûleur en montant ceux de mesure plus petite (- 15% environ).
- 6. Autre réduction de l'O₂ jusqu'au minimum possible.
- 7. Nouveau contrôle de tous les paramètres de combustion.
- 8. Vérification de la fonctionnalité de la chaudière.
- 9. Si nécessaire, il faut effectuer une autre réduction des buses.