

Vosges srl

Divizia catalizatori magnetici

Via Roma 133

**36040 - TORRI DI QUARTESOLO -
VICENZA - ITALIA**

tel. +39 0444-387119 r.a.

tel. mob. +39 327 824 8418

mail: estero@vosges-italia.it

<http://www.vosges-italia.it>

**OPERATII DE URMAT PENTRU MONTAJUL
FUNCTIONAREA SI CONTROLUL SUPER
CATALIZATORULUI TOP CALOR SI TRUCK PENTRU
AUTOBUZE**



**NOUA FUNCTIONALITATE CU APLICAREA
CATALIZATORULUI MAGNETIC SUPER CATALYZER**

COMBUSTIBIL: MOTORINA

1. Trebuie cunoscut daca autobuzele sant mereu folosite pe aceeasi linie sau parcurs si daca au acelasi numar de statii, pentru uniformizarea testului.
2. Controlarea consumurilor in ultimile 6 luni, impartite pe o singura alimentare, cu indicarea kilometrilor parcursi.
3. Se efectueaza un test de poluare prin intermediul analizorului, pentru a controla parametrii de functionare ai motorului. Eliminati vehiculele care nu au o functionare constanta.
4. Se instaleaza **Super Catalyzatoruldupa** cum se precizeaza in instructiuni cu precizarile : inainte de filtrul de motorina dupa pompa AC la motoarele care au pompa AC, sau dupa filtrul si cat mai aproape posibil de pompa de injectie la motoarele care au pompa de injectie.
5. Se controleaza consumurile pentru urmatoarele doua luni succesive pentru a avea parametrii de comparatie.
6. Trebuie parcursi cu catalizatorul montat circa 5000 Km. pentru a permite o corecta stabilitate.
7. Se efectueaza din nou un test de poluare cu analizorul pentru a avea parametrii de comparatie.
8. Dupa aceasta operatie filtrele pot fi inlocuite sau curatate la timpi mult superiori fata de situatia precedenta.
9. Curatenia, care va fi progresiva, va deveni aproape totala dupa circa 10.000 Km (acesta intelegindu-se pentru autobuz un semnificativ kilometraj).